

ADAST

ADAST MAJOR OIL

A mi tradíciónk az Önök jövője.

ADAST MAJOR OIL sorozat megfelel az egyszerű szerelésre, kezelésre és karbantartásra, gazdaságos üzemelésre és megbízhatóságra vonatkozó jelenlegi és jövőbeni követelményeknek, amelyek érvényesek a normál és extrém éghajlatban működő berendezésekre.

Fő előnyök

- Növényi- és ásványolaj kiadására szolgáló kútfej
- Korszerű design, kompakt kialakítás
- Felújított mérőelem, beépített intelligens jeladóval
- Egy chip-es mikrokontrollerrel ellátott elektronikus, a kútfej összes funkcióját irányító ADP/T vezérlő egység
- ATC rendszer (Automatic Temperature Compensation)
 - certifikáció a, OIML R 1171-1, WELMEC 10.4 szerint
- Speciális töltőpisztoly elektronikus stop funkcióval
- PCI PAD és EMV kompatibilis fizetőterminál helyi és bankkártya fogadásához
- Nemesített, hosszú élettartamú és kis karbantartási igényű anyagok



A V-line major OIL és V-line minor OIL kútfejek 1000 cSt. max. dinamikus viszkozitású növényi olaj - növényi (dízelmotorokba való alkalmazásra átalakított repce, napraforgó vagy szójaolaj) olaj bázisú folyékony üzemanyag - és ásványolaj kiadására szolgálnak.



A kimérőoszlop megkapta a „2007 kiváló formatervezés” díjat.

Az elismerést a Csehországi Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, és a Cseh formatervezés Központ adja, a nemzetközi zsűri ajánlása alapján.

ADAST MAJOR OIL

V-line Major OIL kialakítása	R 4600/OIL – szívó rendszer tömlők automatikus visszahúzással R 4700/OIL – nyomó rendszer tömlők automatikus visszahúzással
Műszaki paraméterek	V-line Major OIL
Max. átfolyás	40 / 80 l/perc
Min. átfolyás	4 / 5 l/perc
Max. üzemi nyomás	0,6 MPa
Min. üzemi nyomás	0,2 MPa
Folyadék max. viszkozitása	500 mPa.s → V-line R4600/OIL 1000 mPa.s → V-line R4700/OIL
Folyadék hőmérséklete	-10 - +50 °C
Hőmérsékleti tartomány: standard	-10 - +60 °C
speciális, fűtött kialakítás	-30 - +60 °C
Kiadási pontosság	±0,5 %
Töltő tömlő hossza	4 m
Max. zajszint: szívó rendszer	< 70 dB
nyomott rendszer	< 60 dB
El. csatlakoztatás: szivattyú aggregátum	3/PE AC 3 x 230/400 V ±15 %, 50 Hz vagy 1/N/PE AC 230 V ±15 %, 50 Hz
elektronika	1/N/PE AC 230 V ±15 %, 50 Hz
Max. szívó magasság: szívó rendszer	-85 kPa
Csatlakozás	DN 40 / G 1 1/2"
Fűtés: teljesítményfelvétel	900 W
Kommunikációs csatlakozás	RS 485 – kommunikációs protokoll EASYCALL
Opcionális kiegészítők	Kikapcsolható elektronika Elektromechanikus regiszteróra Jelzőlámpa Termosztáttal ellátott fűtés PCI PAD és EMV kompatibilis fizetőterminál ATC rendszer (Automatic Temperature Compensation) Kommunikációs standard IFSF-LON-FTT-10 vagy TCP/IP-Ethernet Töltő pisztoly

MAJOR OIL

Kútfaj V-line	R 4601.010/OIL / R 4701.010/OIL R 4701.100/OIL / R 4601.100/OIL	R 4601.020/OIL / R 4701.020/OIL
Termékek száma	1	1
Töltő pisztolyok száma	1	2
Hosszúság (mm)	890	890
Szélesség (mm)	720	900
Magasság (mm)	1650	1650

Certifikáció



CE 1383 MID – OIML R 117-1, WELMEC 7.2, WELMEC 10.4 → V-line R4700/OIL