

ADAST

ADAST MINOR LPG

A mi tradícionk az Önök jövője.

ADAST MINOR LPG sorozat megfelel az egyszerű szereléssel, kezeléssel és karbantartással, gazdaságos üzemeltetéssel és megbízhatósággal szemben támasztott szigorú követelményeknek, amelyek egyaránt érvényesek a normál és extrém éghajlati környezetben működő berendezésekre.

Fő előnyök

- Modern dizájn, tömör kialakítás
- Új, hidraulikus rendszer
- Mérőhenger beépített intelligens mágneses átalakítóval, elektronikus kalibrálással
- Elektronikus ADP1/L vezérlő egység, egy chip-es mikro ellenőrzővel, a kútfej összes funkciójának irányításához
- ATC rendszer (Automatic Temperature Compensation)
 - certifikáció a, OIML R 1171-1, WELMEC 10.4 szerint
- Nemesített, hosszú élettartamú és kicsi karbantartási igényekkel rendelkező anyagok
- Töltőpisztoly célszerű elhelyezése
- Kialakítású előválasztó billentyűzet
- Tankolóautomatával felszerelt változatok
- Speciális kialakítás KOMPAKT LPG kompakt töltőállomás kivitelezéséhez



Egy termék kiadására szolgáló kútfejek folyékony üzemanyag – benzin, gázolaj, kerozin, bioolaj, és bio-etanolt tartalmazó üzemanyagok - kiadására szolgálnak.





A kimérőoszlop megkapta a „2007 kiváló formatervezés” díjat.

Az elismerést a Csehországi Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, és a Cseh formatervezés Központ adja, a nemzetközi zsűri ajánlása alapján.

ADAST MINOR LPG

V-line Minor LPG kialakítása	899x.6x3 – elektronikus mennyiség- és árszámlálóval – 2 kétterű karosszéria																		
	899x.6x4 – mechanikus mennyiség számlálóval – egyterű karosszéria																		
Teljesítmény	kialakítástól függően 30 - 40 l/perc																		
Külön zár	kútfej borítás, pisztoly																		
Üzemi hőmérséklet	alap: -20 - +50 °C extrém: -30 -ž +60 °C ill. -40 - +60 °C																		
Elektromos csatlakozás	230 V AC ±15 %, 50 Hz																		
Hidraulikus csatlakozás	30-40 l/perc –es átfolyási teljesítmény kútfej kialakításától, szivattyúaggregát paramétereitől, és csővezetékétől függ																		
Opcionális kiegészítők	<table border="0"> <tr> <td>Töltő pisztoly</td> <td>Töltőállomás kezelőszemélyzet-hívó gomb</td> </tr> <tr> <td>Töltő tömlő</td> <td>Stop gomb</td> </tr> <tr> <td>Szakítás biztos törőszelleppel</td> <td>Jelzőlámpa</td> </tr> <tr> <td>Elektromágneses kétfokozatú szelep</td> <td>Termosztáttal ellátott fűtés</td> </tr> <tr> <td>Mennyiség és ár elektronikus előválasztása</td> <td>Kikapcsolható elektronika</td> </tr> <tr> <td>Elektromechanikus regiszteróra</td> <td>Fizetőterminál</td> </tr> <tr> <td>ATC rendszer (Automatic Temperature Compensation)</td> <td>ADP1/T elektronikus számláló</td> </tr> <tr> <td>Átfolyás beállítására szolgáló nyomógomb</td> <td>Kommunikációs standard IFSF-LON-FTT-10 vagy TCP/IP-Ethernet</td> </tr> <tr> <td>Vészkipcsoló nyomógomb (Dead man button)</td> <td></td> </tr> </table>	Töltő pisztoly	Töltőállomás kezelőszemélyzet-hívó gomb	Töltő tömlő	Stop gomb	Szakítás biztos törőszelleppel	Jelzőlámpa	Elektromágneses kétfokozatú szelep	Termosztáttal ellátott fűtés	Mennyiség és ár elektronikus előválasztása	Kikapcsolható elektronika	Elektromechanikus regiszteróra	Fizetőterminál	ATC rendszer (Automatic Temperature Compensation)	ADP1/T elektronikus számláló	Átfolyás beállítására szolgáló nyomógomb	Kommunikációs standard IFSF-LON-FTT-10 vagy TCP/IP-Ethernet	Vészkipcsoló nyomógomb (Dead man button)	
Töltő pisztoly	Töltőállomás kezelőszemélyzet-hívó gomb																		
Töltő tömlő	Stop gomb																		
Szakítás biztos törőszelleppel	Jelzőlámpa																		
Elektromágneses kétfokozatú szelep	Termosztáttal ellátott fűtés																		
Mennyiség és ár elektronikus előválasztása	Kikapcsolható elektronika																		
Elektromechanikus regiszteróra	Fizetőterminál																		
ATC rendszer (Automatic Temperature Compensation)	ADP1/T elektronikus számláló																		
Átfolyás beállítására szolgáló nyomógomb	Kommunikációs standard IFSF-LON-FTT-10 vagy TCP/IP-Ethernet																		
Vészkipcsoló nyomógomb (Dead man button)																			

MINOR LPG

Kútfej V-line	8991.6x3/LPG	8991.6x4/LPG		
Töltő pisztolyok száma	1	1		
Max. üzemi nyomás (MPa)	1,8	1,8		
Min. üzemi nyomás (MPa)	0,7	0,7		
Kiadási pontosság (%)	±0,5	±0,5		
Hosszúság (mm)	510	510		
Szélesség (mm)	410	410		
Magasság (mm)	1400	1400		
Töltő tömlő hossza (m)	4 - 7	4 - 7		
			8991.6x3/LPG	8991.6x4/LPG

Certifikáció



CE 1026 ATEX

CE 1383 MID – OIML R 117-1, WELMEC 7.2, WELMEC 10.4