

ADAST

ADAST MAJOR CNG

A mi tradíciónk az Önök jövője.

ADAST MAJOR CNG sorozat megfelel az egyszerű szerelésre, kezelésre és karbantartásra, gazdaságos üzemelésre és megbízhatóságra vonatkozó jelenlegi és jövőbeni követelményeknek, amelyek érvényesek a normál és extrém éghajlatban működő berendezésekre.

Hlavní výhody

- Multi funkciós kútfej
- Korszerű design, kompakt kialakítás
- Speciális modul CNG kiadására
- Csúcsminőségű elektronikus tömeg átfolyásmérő
- PCI PAD és EMV kompatibilis fizetőterminál helyi és bankkártya fogadásához
- Multi funkciós elektronikus ADPMPD/T vezérlő egység, egy chip-es mikro ellenőrzővel, kútfej összes funkciójának irányításához
- Új elektronikus ADP2/T/CNG vezérlő egység, egy időben történő kétoldali kiadáshoz
- ATC rendszer (Automatic Temperature Compensation)
 - certifikace podle OIML R 117-1, WELMEC 10.4
- Nemesített, hosszú élettartamú, agresszív bioüzemanyag hatásának ellenálló anyagok



Speciális V-line 8690/CNG modullal felszerelt, kombinált kialakítású kútfejek, CNG, folyékony üzemanyag – benzin, gázolaj, B 10 – 100-as biolaj – gázolaj és FAME (Fatty Acid Methyl Ester) keverék, etanol és benzin-etanol keverék (E 10 - 95) kiadására szolgálnak.



A kimérőoszlop megkapta a „2007 kiváló formatervezés” díjat.

Az elismerést a Csehországi Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, és a Cseh formatervezés Központ adja, a nemzetközi zsűri ajánlása alapján.

ADAST MAJOR CNG

V-line Major CNG kialakítása	4600 – szívó rendszer / 4700 – nyomott rendszer	V-line 8690.Hxx/CNG modul
Max. átfolyás	40, 60 70, 80 110, 120, 130, 150 170 (l/perc)	30 70 (kg/perc)
Min. átfolyás	4 5 10 15 (l/perc)	0,3 1,0 (kg/perc)
Max. üzemi nyomás	0,32 MPa	30 MPa
Min. üzemi nyomás	0,12 MPa	7 MPa
Max. szívómagasság	-55 kPa (benzin) / -85 kPa (gázolaj)	
Kiadási pontosság	±0,25 %	±1 %
Hőmérsékleti tartomány: standard	-20 - +50 °C	-20 - +50 °C
speciális	-40 - +60 °C	-30 - +55 °C
Max. zajszint	< 70 dB	< 60 dB
Csatlakozás	DN 40 / G 1 1/2"	DN 15 - NPT 1/2" (G 1/2") DN 20 - NPT 3/4" (G 3/4") DN 25 - NPT 1" (G 1")
Elektromos csatlakoztatás	3 x 230/400 V AC ±15 %, 50 Hz	230 V AC ±15 %, 50 Hz
Opcionális kiegészítők	Szakítás biztos törőszelleppel Figyelőüveg Töltő pisztoly, töltő tömlő Egyoldalú kialakítás Mennyiség és ár elektronikus előválasztása ATC rendszer minden termék részére Elektromechanikus regiszteróra Pisztolygáz visszaszívó rendszer Jelzőlámpa Hangszóró Vákuummérő Termosztáttal ellátott fűtés Cseppfogó tálca Átfolyási sebesség nyomógombos állítási lehetőség 40/80, ill. 80/110 l/perc -től 170 l/perc között (dízel esetén)	Borító megnyitásának figyelése Dízel csatlakoztatására szolgáló kialakítás Kikapcsolható elektronika Kommunikációs standard IFS-F-LON-FTT-10 vagy TCP/IP-Ethernet PCI PAD és EMV kompatibilis fizetőterminál



MAJOR CNG

V-line Major H/CNG méretei	4601/4701	4602/4702	4603/4703	4604/4704	4605/4705	4606/4706	Modul CNG
Hosszúság (mm)	1100	1240	1380	1800	2220	2640	430
Szélesség (mm)	540	540	540	540	540	540	540
Magasság (mm)	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Töltő tömlő hossza	Major H – 3,5 m / Major R – 4,5 m						

Certifikáty



CE 1026 ATEX

CE 1383 MID – OIML R 117-1, WELMEC 7.2, WELMEC 10.4